

FAMILY

NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO:	FAMILY
STANDARD DI RIFERIMENTO DI PRODOTTO:	UNI EN 14354:2017 Rivestimento in tranciato di legno per pavimenti multistrato ad uso interno.
SPECIE LEGNOSE UTILIZZATE:	Strato superficiale: Quercus spp.
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PRODOTTO:	Primo strato: Tranciato di rovere (disponibile anche noce) – Secondo strato: multistrato di betulla – Strato inferiore: sughero.
FINITURE DEL PRODOTTO:	Microbisellatura sui lati degli elementi con superficie calpestabile leggermente spazzolata. Finito con Timeless, una verniciatura UV a base acqua con performance di alta resistenza
TIPI DI POSA:	flottante: seguire scrupolosamente le istruzioni del manuale di installazione
MISURE DEL PRODOTTO:	
Spessore del prodotto	9 mm $\pm$ 0.5 – strato superficiale 0.6 mm.
Larghezza:	178mm (disponibile su richiesta 240mm)
Lunghezza:	1500 mm

TEST	RIFERIMENTO	VALORI
MARCATURA CE	EN14342:2013	CE
EMISSIONE DI FORMALDEIDE: METODO A CAMERA	EN 717-1:2004	E1
PENTACLOROFENOLO	CEN/TR 14823:2003	≤ 5 ppm
RESISTENZA AL FUOCO	UNI EN 13501-1:2018	Cfl-s1
CONDUTTIVITA' TERMICA	UNI EN 14342:2013	0,13 W/mK
DURABILITÀ	EN 335:2007	Class 1
DENSITÀ	EN 323	683 $\pm$ 50 kg/m ³
SISTEMA DI BLOCCAGGIO	/	Joint 5G

