

## AB GREZZO



### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

**Descrizione**

Tavole in Rovere Europeo con supporto 3 strati  
 Scelte: AB incastro T&G  
 Bisello sui 4 lati.  
 Top in Rovere Europeo 3 mm  
 Supporto 11mm  
 Formato: 14/3\*190\*1900

**Trattamenti:** spazzolato e verniciato

**Colla usata:** DYNEA PREFERE 4405

**Finitura superficiale:** spazzolato

**Posa:** Flottante/Incollaggio

**Confezionamento**

Confezione in box di cartone  
 8 tavole per box  
 mq/box 2,888  
 peso box kg 26

**Caratteristiche essenziali**

Property	Results	Declaration according to EN 14342:2013
Reaction to fire according to EN ISO 9239-1:2010 and EN ISO 11925-2:2010; Classification according to EN 13501-1:2010 - Critical heat flow - Smoke production	3.7 kW / m <sup>2</sup> 78 % * min	D <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyde emission according to EN 717-1:2005	< LOD (96 h)	class E1
Content of PCP according to CEN/TR 14823:2004	< 5 ppm	PCP ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Anti-skid properties according to CEN/TS 15676:2008	USRV 57	USRV 57
Thermal conductivity according to EN 12664:2001	0.134 W/(m*K)	0.13 W/(m*K)

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica possono essere modificate senza preavviso dal produttore

Floortec srl via Privata De Vitalis, 6 - 25124 Brescia CF/PI 03685140984

