

SCHEMA TECNICA

Collezione Laghi

NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO:	ISEO, GARDA, FUSINE, MAGGIORE, TRASIMENO
STANDARD DI RIFERIMENTO DI PRODOTTO:	UNI EN 13489:2023
SCELTE DISPONIBILI:	Grado AB e KR Elementi di parquet multistrato ad uso interno per pavimentazione
SPECIE LEGNOSE UTILIZZATE:	Strato superficiale: Quercus spp. – strato interno: Abies alba/Picea abies.
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PRODOTTO:	Primo strato: Tranciato di rovere – Secondo strato: elementi perpendicolari di abete – Terzo strato: impiallacciatura di abete sfogliato
FINITURE DEL PRODOTTO:	Microbisellatura sui lati degli elementi con superficie calpestabile spazzolata o non spazzolata, verniciata con prodotto a base d'acqua pigmentato in linea con essiccazione UV
TIPI DI POSA:	incollato o flottante: seguire scrupolosamente le istruzioni del manuale di installazione

MISURE DEL PRODOTTO:

Spessore del prodotto	12,5 mm $\pm$ 0.5 – strato nobile 2,5 mm (strato nobile 3 e 4 mm su richiesta. Spessore in riferimento a quanto indicato in conferma d'ordine)
Larghezza:	192 mm (152 mm o sotto misure, in riferimento a disponibilit� e a quanto indicato in conferma d'ordine)
Lunghezza:	1175 - 1850 – 2150 – 2350 o sotto misure, in base a disponibilit� e a quanto indicato in conferma d'ordine.

TEST	REFERENCE	VALUE
MARCATURA CE	EN14342:2013	CE
EMISSIONE DI FORMALDEIDE: METODO A CAMERA	EN 717-1:2004	E1
PENTACLOROFENOLO		
RESISTENZA AL FUOCO	CEN/TR 14823:2003	≤ 5 ppm
CONDUTTIVITA' TERMICA	UNI EN 13501-1:2018	Dfl-s1
DURABILITA'	UNI EN 14342:2013	0,13 W/mK
DENSITA'	EN 335:2007	Class 1
SISTEMA DI BLOCCAGGIO	/	500 $\pm$ 50 kg/m ³
	EN 13489:2023	M/F